



24P3CV

23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR

23,8" FHD 3stranný plochý IPS displej pro snadnou a konzistentní produktivitu

Obecné

Název modelu	24P3CV
EAN	4038986140751
Produktová řada	Řada Pro
Řada	P3
Kanál	B2B
Klasifikace	Standardní
Segment	Komerční
Datum uvedení na trh	2023-02-14T15:24:14+00:00
Kontinent	Evropa
Stav produktu	Uvedeno

Obrazovka

Rozlišení	1 920 × 1 080
Obnovovací frekvence	75 Hz
Úhlopříčka (palce)	23.8 inch
Úhlopříčka obrazovky (cm)	60.5 cm
Plochý / Prohnutý	Ne
Podsvícení	WLED
Typ panelu	IPS
Poměr stran	16 : 9
Počet zobrazovaných barev	16,7 milionu
Počet barev panelu v bitech	8
Pokrytí sRGB (%) (CIE 1931)	91.8
Pokrytí Adobe RGB (%) (CIE 1931)	123.9
Pokrytí NTSC (%) (CIE 1931)	87.7 %
Rozteč obrazových bodů	0.2745
Počet bodů na palec	93
Frekvence zobrazování	48-75HZ(V)
Doba odezvy (GtG)	4 ms
Doba odezvy (GtG min.)	14
Kontrast (statický)	1000 : 1
Kontrast (dynamický)	50 mil. : 1
Jas (typický)	300 cd/m ²
Pozorovací úhel (CR10)	178/178 °
Tvrzené sklo	Antireflexní + 3H
OSD jazyky	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exteriér

Barva	Černá
Typ rámečku	3-sided frameless
Odnímatelný stojan	✓

Ergonomie

Vesa	100 × 100
Naklonění	-5/35 ° °
Otočení	175°±5 °
Pivot	✓
Míra nastavení výšky	150 mm

Konektivita

Připojení	HDMI 1.4 × 1, DisplayPort 1.2 × 1, USB-C (režim DP Alt Mode)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
USB připojení	USB 3.2 (Gen1) × 4
RJ-45	✓
Displayport output	✓

Multimédia

Audio vstup	Vstup mikrofону
Reproduktory	2 W × 2
Mikrofon	✓

Funkce

Technologie synchronizace	AdaptiveSync
Flicker-Free	✓
RJ45	✓
Zámek Kensington	✓

Sustainability

Kryt bez obsahu PVC/BFR	✓
Bez obsahu rtuti	✓
Recyklovatelný obalový materiál	100%
Recyklované plasty	85%

Napájení / prostředí

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie v zapnutém stavu	21 w
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star)	0.5 watt
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star)	0.3 watt

Schválení / předpisy

TCO	9
TUV-GS	✓
CE	✓
EAC	✓
Výroba podle certifikace ISO	✓
Shoda se směrnicí RoHS	✓
Shoda se směrnicí Reach	✓

Záruka

Záruční doba	3 roky
MTBF	70 000 hodin

Rozměry / hmotnost

Výška produktu (mm)	326.3
Šířka produktu (mm)	540
Hloubka produktu (mm)	200.1
Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	540 (W) x (384.4-502.9) (H) x 200.1 (D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	540 (W) x 326.3 (H) x 50.7 (D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D) mm
Rozměry produktu (včetně základny) (ŠxVxH) mm	540 (W) x (384.4-502.9) (H) x 200.1 (D) mm
Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg)	8.31 Kg
Čistá hmotnost (bez balení) (kg)	5.37 Kg

Příslušenství

HDMI kabel	1,8 m
Kabel DisplayPort	1,8 m
USB kabel	USB Type-C to C/A m
Napájecí kabel Schuko C13	1,8 m