




27B2H/EU

() LCD MONITOR

Elegantní a velmi tenký design, flexibilní vstupy, velký 27" IPS panel se zářivými barvami a funkcemi pro ochranu zraku

75_{Hz}



3 SIDED
FRAMELESS



FHD



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



VESA MOUNT



TILT



Bezrámečkový design

Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.

□

Široké pozorovací úhly

Široké pozorovací úhly zajišťují přesné zobrazení barev při pozorovacích úhlech až 178°. Díky tomu nezáleží na tom, odkud obraz sledujete, protože barvy budou vždy zobrazeny dokonale.



IPS

Nezáleží na tom, zda prohlížíte fotografie, sledujete videa, návrh časopisu v aplikaci InDesign nebo hrajete svou oblíbenou hru – chceme, aby obsah vypadal vždy skvěle bez ohledu na úhel, z kterého se na něj díváte. Proto je tento displej vybaven pokročilým IPS panelem produkujícím skvělé barvy a nabízí široké pozorovací úhly. Díky tomu vypadá obraz vždy skvěle a přesně, bez ohledu na to, z jakého úhlu se vy – nebo vaši přátelé a spolupracovníci sedící nebo stojící vedle vás – díváte na obrazovku.




Rozlišení Full HD

Chcete sledovat Blu-ray film v plné kvalitě a užívat si hry ve vysokém rozlišení nebo čistý ostrý text v kancelářských aplikacích? Díky svému rozlišení Full HD 1 920 x 1 080 pixelů vám to tento monitor umožní. Ať už sledujete jakýkoli obsah, bude díky rozlišení Full HD zobrazen s bohatými detaily, aniž by vyžadoval špičkovou grafickou kartu nebo odebíral spoustu systémových zdrojů.



HDMI

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolami, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3–1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0–2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).



Režim AOC Low Blue Light

Krůtkovlnné modré světlo může poškodit vaše zrak. Technologie AOC Lowblue Light blokuje škodlivé paprsky modrého světla, aniž by došlo k ovlivnění barev obrazu. Jiné pokusy o redukci modrého světla používají filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo zbarvení obrazu.

| Obecné | |
|----------------------|---------------------------|
| Název modelu | 27B2H/EU |
| Produktová řada | Řada Basic |
| Řada | B2 |
| Kanál | B2C |
| Klasifikace | Standardní |
| Segment | Spotřebitelské |
| Datum uvedení na trh | 2020-10-31T23:00:00+00:00 |
| Kontinent | Evropa |

| Obrazovka | |
|--|--|
| Rozlišení | 1 920 × 1 080 |
| Obnovovací frekvence | 75 Hz |
| Plochý / Prohnutý | Ne |
| Podsvícení | WLED |
| Typ panelu | IPS |
| Poměr stran | 16 : 9 |
| Počet zobrazovaných barev | 16,7 milionu |
| Počet barev panelu v bitech | 8 |
| Pokrytí sRGB (%) (CIE 1931) | 101 |
| Pokrytí Adobe RGB (%) (CIE 1931) | 74 |
| Pokrytí NTSC (%) (CIE 1931) | 72 % |
| Aktivní plocha obrazovky (výška x šířka) | 527,04x296,46 mm mm |
| Frekvence zobrazování | 30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V) |
| Doba odezvy (GtG) | 4 ms |
| Kontrast (statický) | 1000 : 1 |
| Kontrast (dynamický) | 20 mil. : 1 |
| Jas (typický) | 250 cd/m ² |
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 ° |
| Tvrzené sklo | 3 H |
| OSD jazyky | EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

| Exteriér | |
|--------------------|------------|
| Barva | Černá |
| Typ rámečku | Bez okrajů |
| Odnímatelný stojan | ✓ |

| Ergonomie | |
|-----------|-----------|
| Vesa | 100 × 100 |
| Naklonění | -5/21.5 ° |

| Konektivita | |
|-------------|-------------------|
| Připojení | HDMI 1.4 × 1, VGA |

| Multimédia | |
|--------------|---------------------------|
| Audio výstup | Výstup sluchátek (3,5 mm) |

Funkce

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Flicker-Free | ✓ |
| Technologie potlačení modrého světla | Low Blue Light |
| Zámek Kensington | ✓ |

Sustainability

| | |
|---------------------------------|------|
| HF | ✓ |
| Bez obsahu rtuti | ✓ |
| Recyklovatelný obalový materiál | 100% |

Napájení / prostředí

| | |
|---|---------------------|
| Napájení | Externí |
| Zdroj napájení | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Spotřeba energie v zapnutém stavu (Energy Star) | 22 watt |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star) | 0.5 watt |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star) | 0.5 watt |
| Energetická třída | E |

Schválení / předpisy

| | |
|------------------------------|---|
| TUV-Bauart | ✓ |
| CE | ✓ |
| EAC | ✓ |
| Výroba podle certifikace ISO | ✓ |
| Shoda se směrnicí RoHS | ✓ |
| Shoda se směrnicí Reach | ✓ |

Záruka

| | |
|--------------|--------------|
| Záruční doba | 3 roky |
| MTBF | 50 000 hodin |

Rozměry / hmotnost

| | |
|---|-----------------------------------|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 456.39(H) *612.14(W) * 182.95(D) |
| Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm | 361.39(H) x 612.14(W) x 36.1(D)mm |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 520 (H) x 678 (W) x 131 (D) mm mm |

Příslušenství

| | |
|---------------------------|-------|
| HDMI kabel | 1,8 m |
| Napájecí kabel Schuko C13 | 1,8 m |

Texty a USP

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Marketingový název | 27 inch 4 ms IPS HDMI, VGA |
|--------------------|----------------------------|