

Epson LQ-630

DATOVÝ LIST



Získejte ještě více s touto spolehlivou, úspornou tiskárnou A4 v plochem provedení a ovládacím panelem se třemi tlačítky/LED.

Model LQ-630 byl speciálně vyvinut jako tiskárna pro pracovní místa u přepážek, pultů a pod. Díky kompaktnímu designu se šířkou jen 80 sloupců je model LQ-630 vhodný pro umístění především tam, kde je nedostatek místa. Vkládání a výstup jednotlivých listů papíru na čelní straně tiskárny umožňuje ergonomickou práci. Použitím technologie plochého tisku Flatbet lze tisknout dokonce na nejmenší formáty jednotlivých listů a nálepek s rozměry 9 cm x 7 cm. Model LQ-630 je vhodný především pro použití v obchodech, pro lékařské ordinace, prodejny se vstupenkami, pokladny, poštovní úřady, banky a kina. V obchodě a průmyslu se tato tiskárna kromě toho používá také pro tisk nálepek a protokolů.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- Vysoká rychlost tisku až do 360 cps
- Kompaktní a robustní design
- Umožňuje tisk 1 originálu až s 3 průklepy
- Technologie Flatbet s ergonomickým managementem papíru
- Střední doba bezporuchového provozu (MVBF): 12 mil. řádků

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Počet jehliček	24 jehličky
Počet sloupců	80 sloupce

TISK

Rychlost tisku	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 300 znaků/s, 12 cpi: 360 znaků/s, Draft: 10 cpi: 225 znaků/s, LQ: 10 cpi: 79 znaků/s
Počet kopií	4 plus jeden originál

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	Obousměrný paralelní, USB 2.0 typu B
----------	--------------------------------------

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Podávání listů	Samostatný list vpředu, Nekonečný papír vzadu, Výstup papíru vpředu
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Štítky (jedno- a vícevrstvé), Papírové role

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	20 W, 4,8 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku	386 x 306 x 185 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	3,5 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C
Kompatibilní operační systémy	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Obsažený software	Epson Status Monitor
Průměrná bezporuchová doba MTBF	10.000 Hodiny
Životnost tiskové hlavy	400 Milióny úhozů na jehličku
Akustický tlak	Provoz: 57 dB (A)
Paměť	32 kB součástí dodávky
Ribbon Yield	2000000 znaků Černá Draft

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	ESC/P2, IBM PPDS
---------	------------------

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců U dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11C480141
Čárový kód	8715946538068
Rozměry individuálního balení	310 x 455 x 265 mm
Hmotnost kartónové krabice	5,2 Kg
Násobky množství při obj.	1 Jednotky
Země původu	Indonésie
Velikost palety	35 ks

Epson LQ-630

OBSAH DODÁVKY

- Hlavní zařízení
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Software (CD)
- Záruční dokument
- Napájecí kabel
- Barvicí páska

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Barvicí páska čená S015307 (C13S015307)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- EpsonNet Wireless 802.11b Print Server C12C823971