



Rychlá 9jehličková tiskárna vyznačující se mimořádnou spolehlivostí, extrémně nízkými celkovými náklady na vlastnictví a podporou síťového provozu.

Tiskárna FX-890II je jehličková tiskárna pro velkoobjemový tisk, s nízkými celkovými náklady na vlastnictví a pokrytím 80 znakových sloupců, navržená pro rychlý a spolehlivý síťový tisk. Tiskárna má moderní konstrukci a menší rozměry, což usnadňuje její integraci, a nabízí nové funkce poskytující bezkonkurenční flexibilitu.

#### Nejvyšší rychlost tisku na trhu<sup>1</sup>

Tiskárna FX-890IIN nabízí vysokou rychlost tisku v režimu velmi rychlého konceptu (USD) v hodnotě 735 znaků za sekundu při rozlišení 12 znaků na palec. Tento výkon představuje hmatatelný přínos při velkoobjemovém tisku, například tisku inventárních soupisů nebo velkého počtu faktur či přepravních dokladů.

#### Vynikající spolehlivost

Jehličková technologie Epson je vyspělá a velmi spolehlivá. Nové tiskárny se vyznačují průměrným intervalem mezi poruchami prodlouženým o 25 % na 25 000 hodin provozu. Tato spolehlivost předurčuje tiskárnu k použití v náročných podmínkách a na místech, kde není praktické zajišťovat pravidelnou údržbu.

#### Menší rozměry

Nová řada jehličkových tiskáren Epson má nový vzhled s menšími rozměry. Hloubka se zmenšila na 320 mm, takže tiskárnu snadno umístíte do firemního prostředí.

#### Podpora sítě

Tento model tiskárny je síťový a umožňuje široké možnosti připojení díky podpoře sériového i ethernetového síťového rozhraní.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Nejvyšší rychlost tisku na trhu**  
Ještě rychlejší velkoobjemový tisk
- **Velmi nízké náklady na vlastnictví**  
Levný a trvanlivý spotřební materiál a nízká spotřeba energie
- **Ještě vyšší spolehlivost**  
Zlepšení o 25 % na 25 000 hodin bez poruchy
- **Menší nároky na prostor**  
Umožňuje jednoduchou integraci do firemního prostředí
- **Podpora připojení k síti**  
Podporuje ethernetové i sériové připojení

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Počet jehliček	9 jehličky
Počet sloupců	80 sloupce

### TISK

Rychlost tisku	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 znaků/s, Draft: 10 cpi: 463 znaků/s, NLQ: 10 cpi: 115 znaků/s
Čárové kódy	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Počet kopií	6 plus jeden originál
Tabulky znaků	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-1, Roman 8, Italic
Znakové sady	42
Tiskové rozlišení	240 x 144 dpi

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Rozhraní	USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, Obousměrný paralelní, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T)
----------	---

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ/MÉDIÍ

Podávání listů	Samostatný list vpředu a vzadu, Nekonečný papír vpředu a vzadu, Výstup papíru vzadu
Formáty papíru	Papírové listy (jedno- a vícevrstvé), Nekonečný papír (jedno- a vícevrstvý), Obálky, Karton
Síla papíru Nekonečný papír	0,46 mm
Síla papíru Labels Base Sheet	0,46 mm
Síla papíru Multi Part	0,12 mm - 0,46 mm
Síla papíru Single Sheet	0,06 mm - 0,14 mm

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	55 W, 10 W (pohotovostní režim)
Napájení	AC 198 V - 264 V
Energy Star	Ano
Rozměry výrobku	414 x 320 x 177 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	7,2 kg
Teplota	Provoz 5° C - 35° C, skladování -30° C - 60° C
Průměrná bezporuchová doba MTBF	25.000 Hodiny
životnost tiskové hlavy	400 Milióny úhozů na jehličku
Druhy písma	Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional)
Ribbon Yield	7 znaků Černá Draft
vlhkost vzduchu	Provoz 10% - 80%, skladování 30% - 60%

### DALŠÍ FUNKCE

Vstupní vyrovnávací paměť	128 kB
---------------------------	--------

### OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CF37403A0
Čárový kód	8715946634517
Země původu	Indonésie

## FX-890IIN

### OBSAH DODÁVKY

- Ovladače a pomocné programy (CD)
- User guide
- Barvicí páska
- napájecí kabel

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Barvicí páska čená S015329 (C13S015329)

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- SIDM FX-890II, LQ-590II Pull Tractor Unit  
C12C933761
- Držák rolovaného papíru  
C12C811141
- Epson Type B EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server 5  
C12C824352
- Přední přívod papíru  
C12C814022
- Podavač jednotlivých listů 150 listů  
C12C806382
- Nástavcový tažný/tlačný traktorový podavač  
C12C800202
- Typ B sériové rozhraní – rozšiřující karta RS232D/20mA  
C12C824432
- Přisun jednotlivých listů 50 listů  
C12C806372

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Slavíčkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Technical Hotline: +420 246037281  
Infolinka: 800 142 052  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. Rychlosti porovnané s publikovanými technickými údaji konkurenčních produktů, květen 2017.

**EPSON**<sup>®</sup>