


















# POROVNÁNÍ JEHLIČKOVÝCH TISKÁREN EPSON

	Model	Objednávací kód	Počet znaků na řádek	Aplikace	Rychlost tisku v CPS (počet znaků za sekundu)	CPS 10 znaků na palec	CPS 12 znaků na palec	Objem tisku	Tisk více kopií současně	Rozměry (Š x H x V) mm	Rozhraní	Emulace	Tlačný traktor	Samostatné listy	Tlačný traktor	Role papíru	Volitelné podavače samostatných listů	Záruka
9 jehliček	 <b>Epson LX-300-II</b>	C11C640041 (220 V) C11C640051 (240 V)	80	Kancelářské aplikace Recepce	Vysokorychl. koncept: Koncept: Kvalita: 56	300 225 56	337 270 67	Nízký	1+4	366 x 275 x 159	USB, paralelní, sériové	ESC/P IBM 2380+	● ● ● ○	50 listů			1 rok – výměna nebo oprava, volitelné prodloužení na 3 roky	
	 <b>Epson LX-1170II</b>	C11C641001 (220 V) C11C641002 (240 V)	136	Výpisy Účetnictví Fakturace	Vysokorychl. koncept: Koncept: Kvalita: 56	300 225 56	337 270 67	Nízký	1+4	546 x 275 x 163	USB, paralelní, sériové	ESC/P IBM 2381+	● ● ● ○	50 listů			1 rok – výměna nebo oprava, volitelné prodloužení na 3 roky	
	 <b>Epson FX-890</b>	C11C524025 (220 V) C11C52 4026 (240 V)	80	Výpisy Účetnictví Fakturace	Ultrarychlý koncept: Koncept: Kvalita: 104,6	566 419 104,6	680 503 125,9	Střední	1+5	414 x 350 x 167,5	USB, paralelní, volitelné: síťové, sériové	ESC/P IBM PPDS	● ● ● ○	50 + 150 listů *1			1 rok – výměna nebo oprava, volitelné prodloužení na 3 roky	
	 <b>Epson FX-2190</b>	C11C526022 (220 V) C11C526023 (240 V)	136	Výpisy Účetnictví Fakturace	Ultrarychlý koncept: Koncept: Kvalita: 104,6	566 419 104,6	680 503 125,9	Střední	1+5	589 x 350 x 167,5	USB, paralelní, volitelné: síťové, sériové	ESC/P IBM PPDS	● ● ● ○	50 + 150 listů *1			1 rok – výměna nebo oprava, volitelné prodloužení na 3 roky	
	 <b>Epson DFX-9000</b>	C11C605011BZ (220 V) C11C605011DA (240 V)	136	Vysokorychlostní velkoobjemový tisk	Vysokorychl. koncept: Koncept: Kvalita: 330	1550 1320 330	1450 1320 330	Vysoký	1+9	700 x 378 x 363	USB, paralelní, sériové, volitelné: síťové	ESC/P IBM PPDS	● ○				1 rok na místě, volitelné prodloužení na 3 roky	
24 jehliček	 <b>Epson LQ-300-II</b>	C11C638001 (220 V) C11C638002 (240 V)	80	Kancelářské aplikace Recepce	Vysokorychl. koncept: Koncept: Kvalita: 75	300 225 75	n/a 270 90	Nízký	1+3	366 x 275 x 159	USB, paralelní, sériové	ESC/P2 IBM 2390+	● ● ● ○	50 listů			1 rok – výměna nebo oprava, volitelné prodloužení na 3 roky	
	 <b>Epson LQ-590</b>	C11C558022 (220 V) C11C558022A1 (240 V)	80	Kancelářské aplikace Výpisy	Vysokorychl. koncept: Koncept: Kvalita: 110	440 330 110	529 396 132	Střední	1+4	473,5 x 374,5 x 171,5	USB, paralelní, volitelné: síťové, sériové	ESC/P2 IBM PPDS	● ● ● ○	50 + 150 listů *1			1 rok – výměna nebo oprava, volitelné prodloužení na 3 roky	
	 <b>Epson LQ-630</b>	C11C480019 (220 V) C11C480019A1 (240 V)	80	Kancelářské aplikace Ploché tisk	Vysokorychl. koncept: Koncept: Kvalita: 79	300 225 79	360 270 94	Nízký	1+4	386 x 306 x 185	USB, paralelní	ESC/P2 IBM PPDS	● ●				1 rok – výměna nebo oprava, volitelné prodloužení na 3 roky	
	 <b>Epson LQ-680/LQ-680Pro</b>	C11C376025 (220 V) C11C376026 (240 V) C11C376125 (220 V) C11C376125A1 (240 V)	106	Ploché tisk (LQ-680Pro: papír s různou tloušťkou)	Vysokorychl. koncept: Koncept: Kvalita: 103	413 310 103	n/a 372 124	Střední	1+5	497 x 387 x 230	Paralelní, volitelné: síťové, sériové	ESC/P2 IBM 2390+	● ● ○	50 + 150 listů *2			1 rok – výměna nebo oprava, volitelné prodloužení na 3 roky	
	 <b>Epson LQ-690</b>	C11CA13041 (220 V) C11CA13051 (240 V)	106	Kancelářské aplikace Aplikace pro ploché tisk	Vysokorychl. koncept: Koncept: Kvalita: 110	440 330 110	529 396 132	Střední	1+6	480 x 370 x 210	USB, paralelní	ESC/P2 IBM PPDS	● ● ○				1 rok – výměna nebo oprava, volitelné prodloužení na 3 roky	
	 <b>Epson LQ-2090</b>	C11C559012 (220 V) C11C559012A1 (240 V)	136	Výpisy Účetnictví Fakturace	Vysokorychl. koncept: Koncept: Kvalita: 110	440 330 110	529 396 132	Střední	1+4	612,5 x 374,5 x 171,5	USB, paralelní, volitelné: síťové, sériové	ESC/P2 IBM PPDS	● ● ● ○	50 + 150 listů *1			1 rok – výměna nebo oprava, volitelné prodloužení na 3 roky	
	 <b>Epson LQ-2190</b>	C11CA92001 (220 V) C11CA92001A0 (240 V)	136	Vysokorychlostní tisk výpisů	Vysokorychl. koncept: Koncept: Kvalita: 120	480 360 120	576 432 144	Střední	1+5	639 x 402 x 256	Rozhraní: Paralelní a USB	ESC/P2 IBM 2391+	● ● ● ○				1 rok – výměna nebo oprava, volitelné prodloužení na 3 roky	
 <b>Epson DLQ-3500</b>	C11C396085 (220 V) C11C396086 (240 V)	136	Vysokorychlostní tisk výpisů, ploché tisk, papír s různou tloušťkou	Vysokorychl. koncept: Koncept: Kvalita: 165	550 495 165	n/a 594 198	Vysoký	1+7	660 x 432 x 276	USB, paralelní, volitelné: síťové, sériové	ESC/P2 IBM PPDS	● ●	250 listů			1 rok na místě, volitelné prodloužení na 3 roky		
 <b>Epson PLQ-20/PLQ-20M</b>	PLQ-20: C11C560171 (220 V) C11C560021DA (240 V) PLQ-20M: C11C560181 (220 V) C11C560031DA (240 V)	94	Vkladní knížky, šeky, recepční aplikace	Vysokorychl. koncept: Koncept: Kvalita: 120	480 360 120	576 432 144	Střední	1+6	384 x 280 x 203	USB, paralelní, sériové	ESC/P2 IBM PPDS PR2, WNI4915	● ○				1 rok – výměna nebo oprava, volitelné prodloužení na 3 roky		
 <b>Epson PLQ-22CS/PLQ-22CSM</b>	C11CB01201 (220 V) C11CB01101 (220 V) C11CB01001 (220 V) C11CB01201A0 (240 V) C11CB01101A0 (240 V) C11CB01001A0 (240 V)	94	Skenuje a tiskne vkladní knížky, šeky, identifikační karty	Vysokorychl. koncept: Koncept: Kvalita: 120	480 360 120	576 432 144	Střední	1+6	384 x 280 x 203	USB, paralelní, sériové (volitelné USB rozbočovač)	ESC/P2, IBM PPDS, PR2, WNI4915	●				1 rok – výměna nebo oprava, volitelné prodloužení na 3 roky		

● standardně ○ volitelné

\*1 Oba podavače (na 50 listů i na 150 listů) lze nainstalovat současně

\*2 Před instalací podavače na 50 listů musí být instalován podavač na 150 listů

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společností Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

# EPSON®