



24B1H

23.6 inch (59.9 cm) LCD MONITOR

Elegantní vzhled a široké pozorovací úhly



HDMI



Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolemi, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3–1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0–2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).



Jas 250 cd/m²

Chcete používat monitor v jasně osvětleném prostředí, jako např. v blízkosti okna, kterým proniká sluneční světlo? Vysoký jas 250 cd/m² (nebo 250 nitů) dosažený pomocí podsvícení W-LED zajišťuje dobrou viditelnost obsahu na obrazovce i v těchto náročných podmínkách. Referenční úroveň jasu u sRGB je pro srovnání 80 cd/m².



Štíhlé provedení

Štíhlé provedení přináší mnoho výhod: Zejména ve veřejných prostorech vypadají tenké monitory velmi elegantně, a to i při pohledu zezadu nebo ze strany. Rovněž vyžadují méně místa na pracovní ploše.



Bezrámečkový design

Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.



MVA Panel

Panel MVA (Multi-Domain Vertical Alignment) zobrazuje hlubší černou a mimořádně vysoký kontrast umožňující dosažení velmi živého a jasného obrazu.

3D - 24B1H

<https://media.flixfacts.com/3d/3dfw/?arid=7000006>

General

Rozměry krabice (mm x mm x mm) 492x614x131 mm

Údaje o obrazovce

Barva Černá

Rozlišení 1 920 × 1 080 PX

Obnovovací frekvence 60 Hz

Doba odezvy 5 ms

Panel MVA

Podsvícení WLED

Pokrytí sRGB (%) 100

flickerfree ✓

Poměr stran 16 : 9

Jas (typický) 250 cd/m²

Kontrast (dynamický) 20M : 1

Kontrast (statický) 3000 : 1

Rozteč obrazových bodů 0.2715

Úhlopříčka (palce) 23.6 inch

Aktivní plocha obrazovky (výška x šířka) 521,2x293,22 mm

Pozorovací úhel (CR10) 178/178 °

Počet zobrazovaných barev 16,7 milionu

Weight without stand 2.3 kg

Frekvence zobrazování 30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)

Pokrytí Adobe RGB (%) 76

OSD languages EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Low blue light ✓

Připojení

Připojení HDMI, VGA

Audio výstup Headphone out (3.5mm)

Obsah balení

HDMI kabel (1,5 m), Power Schuko C13 Cable (1.5m m),

Udržitelnost

- Životní prostředí a energie: RoHS, bez obsahu olova, bez obsahu rtuťi
- Recyklovatelný obalový materiál: 100%

Ergonomie

Naklonění -3.5/21.5 °

Údaje o napájení

Napájení Externí

Powersource 100–240 V, 50/60 Hz

Power Consumption Zapnuto 22 watt, Vypnuto 0.5 watt
Pohotovostní režim 0.5 watt,

Rozměry

Rozměry produktu (včetně základny) (mm x mm x mm) 417.4x540.1x186.8 mm

Rozměry produktu (bez základny) (mm x mm x mm) 318.1x540.1x34 mm

Rozměry krabice (mm x mm x mm) 492x614x131 mm

Čistá hmotnost (bez balení) (kg) 2.6 Kg

Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg) 4.2 Kg

Záruka

Záruční doba 3 Rok

EAN 4038986146364

MTBF 50,000 hodin

Certifikace

TUV-GS 1, CE 1, FCC 1, EAC 1, Výroba podle certifikace ISO 1,

