



> PRINT

ECOSYS P8060cdn

BAREVNÁ TISKÁRNA
FORMÁTU A3

HIGH-END BAREVNÁ TISKÁRNA FORMÁTU A3



Naše nová high-end barevná tiskárna formátu A3 s rychlostí tisku až 60 stran A4 za minutu pro černobílý a 55 stran A4 za minutu pro barevný tisk, je ideální volbou pro náročné pracovní skupiny a vytížené kanceláře. Nová barevná technologie zařízení dosahuje vynikající barevný výstup a tiskárna nabízí maximální vstupní kapacitu papíru až 7 150 listů. Vysoký výkon tiskárny je zajištěn rychlým SSD diskem o kapacitě 8 GB a HDD 320 GB, což umožňuje udržovat vysokou rychlost tisku i při požadovaném maximálním rozlišení. Kromě toho přepracovaný 9“dotykový panel umožňuje intuitivní přístup ke všem funkcím a je velmi snadno ovladatelný.

- > Až 60/55 stran A4 za minutu černobíle / barevně
- > Vynikající kvalita tisku díky pokročilé technologii barev
- > Standardní rozlišení 1200 × 1200 dpi, 2-bitová hloubka (ekvivalent 4800 × 1200 dpi)
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Komponenty s dlouhou životností zaručující mimořádnou účinnost a spolehlivost
- > Široká podpora formátů papíru od A6 po SRA3 až do kapacity 7.150 listů A4
- > Otevřená platforma HyPAS pro podporu aplikací třetích stran



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a System printing. Zařízení

ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

TISKOVÉ FUNKCE OHLEDUPLNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Duplexní tiskový mód (oboustranný tisk), N-Up tiskový mód (N stránek na jeden list), mód pro úsporu toneru (koncept), Tichý mód (omezená rychlost tisku)

Prohlížeč KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoli Windows® PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

ECOSYS P8060cdn

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma
Displej: 22,8 cm (9") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°
Rychlost tisku: až 55/27 stran A4/A3 min. barevně a až 60/30 stran A4/A3 černobíle
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi, 2bitová hloubka pro kvalitu tisku ekvivalentní 4800 dpi x 1200 dpi
Doba zahřívání: přibližně 17 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 3,8 sekundy nebo méně černobíle, 5,1 sekundy nebo méně barevně
Procesor: Freescale QorIQ T1024 (dvojjádrový), 1,2 GHz
Paměť: standardně max. 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standardní rozhraní: 4xUSB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou SD-kartu
Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 602 x 665 x 790 mm
Hmotnost: hlavní jednotka cca 89 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Tisk: 960 W (barevně i černobíle)
 Pohotovostní režim: 60 W
 Klidový režim: 1 W nebo méně
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 Černobílý tisk: 55,4 dB(A) LpA
 Barevný tisk: 55,5 dB(A) LpA
 Pohotovostní režim: 19,0 dB(A) LpA
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Kompatibilita RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Víceúčelová přihrádka na 150 listů, 52–300 g/m² (banner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), tabulační papír (136–256 g/m²), banner max. 320 x 1220 mm; 2x univerzální zásobník na 500 listů, 52–300 g/m², vrchní zásobník A6 až A4R, spodní zásobník A6R až SRA3
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7150 listů formátu A4

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²

Výstupní kapacita: standardně 500 listů potiskem dolů, max. výstupní kapacita 4300 listů

PŘÍKAZOVÉ CENTRUM RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webový rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přízpusobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ PRO USB FLASH MEMORY

Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

POUŽITÍ ZALOŽENÝCH PROFILŮ

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi určenou aplikací a předdefinovaným nebo uzpůsobeným profilem. Všechny dokumenty mohou být například vždy tištěny černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 obnovených fontů (PCL), 136 fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů a dvourozměrných čárových kódů (PDF-417)

Funkce pro tisk: šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailů, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Přůmerná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5 % pokrytí formátu A4 v souladu s ISO/IEC 19798.

Zásobník toneru TK-8800K: černý toner na 30 000 stran Startovací toner černý na 15 000 stran A4

Zásobník toneru TK-8800C, TK-8800M, TK-8800Y: azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 20 000 stran Startovací toner azurový, purpurový a žlutý na 10 000 stran A4

Odpadní nádoba na toner WT-8500: 40 000 listů (při 5 % pokrytí černobíle/barevně v poměru 7:3 v souladu s ISO/IEC 19798)

Spionkové zásobníky:

SH-10 pro DF-7120, BF-730

SH-12 pro DF-7110

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Zásobník papíru PF-7100: 2x500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio

Zásobník papíru PF-7110: 2x1500 listů, 52–300 g/m², A4, B5, Letter

Postranní A4 zásobník papíru PF-7120: 3000 listů, 60–300 g/m², A4, B5 (pouze společně s PF-7100 nebo PF-7110)

Oddělovač úloh JS-7100: Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 52–300 g/m², A5R–SRA3

Sešivací finišer DF-7110* + AK-7100:

Hlavní přihrádka: max. 4000 listů A4 (3000 listů s připojenou jednotkou BF-730), 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Vedlejší přihrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 AK-7100: 100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3

Sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích, B5–SRA3

*Pro použití DF-7110 a DF-7120 je zapotřebí spojovací jednotka AK-7100

Sešivací finišer DF-7120* + AK-7100:

Hlavní přihrádka: 1000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů SRA3 ve 3 pozicích
 AK-7100: 100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3

*Pro použití DF-7110 a DF-7120 je zapotřebí spojovací jednotka AK-7100

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120/DF-7110:

2 otvory/4 otvory/švédský typ, 60–300 g/m², A5R–A3

Poštovní třídící MT-730(B) pro DF-7110:

7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60–165 g/m²

Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7110

Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R

Brožura: max. 16 listů (64 stran, 60–90 g/m²)

Skládání bez sešívání: max. 5 listů (60–90 g/m²)

Skládání na třetiny: 60–105 g/m², A4R

Skládání více listů na třetiny: 5 listů (60–90 g/m²), 3 listy (91–105 g/m²)

CB-7100W: Dřevěná skříňka

CB-7110M: Kovová skříňka

Zabezpečení

Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL3 podle ISO 15408 (standardní kritéria)

Numerická klávesnice NK-7100

USB IC čtečka karet: pro její aktivaci je vyžadována sada pro autentifikaci kartou (B)AC

UG-33: podpora ThinPrint

UG-34: emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Volitelná rozhraní

IB-35: rozhraní Direct Wi-Fi

IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (AP)

TECHNICKÉ PARAMETRY**

Celková životnost stroje: 1,8 mil. stran nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
 Životnost válce: 600.000 stran

**Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



HyPAS™

JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

ECOSYS P8060cdn – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

