

Všestrannost a spolehlivost

ECOSYS PA4000cx je všestranné zařízení pro barevný tisk formátu A4, postavené z renomovaných odolných komponentů Kyocera, které pomáhají snížit dopad vaší organizace na životní prostředí a zároveň poskytují vynikající spolehlivost a produktivitu. Zařízení také umožňuje použití různých velikostí a gramáží médií až do 220 g/m².



ECOSYS PA4000cx



Nízké provozní náklady

Až 40 stran za minutu

Oboustranný tisk jako standard

Specifikace

OBCENĚ

Barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS

Ovládací panel: 5-ti řádkový displej s podsvícením a numerickou klávesnicí

Typ: Stolní

Rychlost tisku: Až 40 stran A4 za minutu;

Duplexní rychlost tisku: 33 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk)

Doba zahřívání: přibližně 21 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 5,4 sekund nebo méně

Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

Paměť: Standardně 1 GB, Max. 3GB (volitelně)

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2 x USB

Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T), volitelně Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO slot pro volitelný doplněk, slot pro volitelnou SD kartu

Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů

Rozměry (Š x H x V): bez obalu:

394 x 531,5 x 455 mm (bez výstupků);

394 x 533 x 455 mm (včetně výstupků);

S obalem: 702 x 567 x 561 mm

Hmotnost: bez obalu:

přibližně 34 kg (se startovacím tonerem) přibližně 33 kg (bez startovacího toneru)

S obalem: 41 kg

Napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 533,3W

Pohotovostní režim: 11,8 W

Režim spánku: 0,4 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):

Provoz zařízení: 53 dB (LpAm), Pohotovostní režim: 30 dB (LpAm)

Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnici o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: víceúčelová příhrádka na 100 listů (80 g/m²), 110 listů (64 g/m²), 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70 x 140 až 216 x 356 mm),

Bannerový papír až do délky 1220 mm. Standardní univerzální příhrádka na papír: 550 listů (75 g/m²), 600 listů (64 g/m²), 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 140 až 216 x 356 mm). Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2,300 listů (75 g/m²), 2,510 listů (64 g/m²)

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).

Výstupní kapacita: 500 listů (80 g/m²) potiskem dolů se senzorem plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Rídicí jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6, KPD3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417).

Tiskové funkcionality: Přímý tisk PDF, tisk IPP 1.0, emailový tisk, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, lokální a síťová autentifikace, šifrování síťových dat IPsec, HTTPS, LDAP přes TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, přímý tisk šifrovaných PDF, TLS 1.3, zabezpečený start, kontrola integrity, MS Universal Print, tisk pro Chrome OS.

Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, MS Universal Print, Wi-Fi Direct (volitelně)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výťažnost toneru v souladu s normou ISO 19798

TK-5380K: černý toner na 13,000 stran A4

TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C: žlutý, purpurový a azurový toner na 10,000 stran A4

Startovací toner: černý na 6,000 stran a žlutý, purpurový a azurový na 5,000 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5150 (max. 3 jednotky): Max. 550 listů (75 g/m²), 600 listů (64 g/m²), 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92.1 x 165.1. (Com6), 114x162 (Youkei2)

Rozšíření paměti: 1GB/2GB

Volitelná úložiska pro snadnou správu dokumentů:

HD-17 SSD hard disk: 64GB

HD-18 SSD hard disk: 256GB

HD-19 SSD hard disk: 512GB

BEZPEČNOST

UG-33: podpora ThinPrint

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B):

Podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

Volitelné rozhraní:

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz)

s Wi-Fi Direct

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz) s Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN rozhraní (802.11b/g/n)

Product Library 14: Instalační DVD

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

OBSAH BALENÍ

Hlavní jednotka, startovací toner, odpadní nádobka, uživatelská příručka, napájecí kabel.

ECOSYS je zkratka pro ECOlogy, ECONomy a SYStem. Díky komponentům s dlouhou životností jsou zařízení ECOSYS navržena tak, aby maximalizovala životnost a minimalizovala celkové náklady na vlastnictví s ohledem na údržbu, správu a spotřební materiál. Systém bez kazet znamená, že je třeba pravidelně vyměňovat pouze toner. Koncepte modulárního designu umožňuje podle potřeby přidat funkce pro zlepšení pracovních postupů. Integrovaný systémový software poskytuje dlouhodobou kompatibilitu napříč sítěmi. Komponenty KYOCERA s dlouhou životností stojí vás i životní prostředí méně.



KYOCERA Document Solutions Partner

JUN2023ECOSYSPA4000cx/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.