



27B2N3500J/00

Díky technologii SoftBlue, rozlišení Quad HD a obnovovací frekvenci 120 Hz můžete na tomto monitoru pohodlně provádět každodenní úkoly. Nemluvě o tom, že základna SmartErgoBase doplňuje seznam funkcí monitoru o ergonomický prvek.

OBECNÉ

Brand	Philips Monitors/MMD
Description	Business Monitor 27B2N3500J LCD monitor
Footnotes	- Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům. - Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse - Oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC na základě systému CIE 1976. - Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/. - Tento monitor podporuje synchronizaci Smart Link pouze při použití jako sekundární monitor připojený k primárnímu monitoru, který rovněž podporuje synchronizaci Smart Link v sériovém zapojení. - Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit. - Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.

INFORMACE O DISPLEJI

Oblast sledování	596,74 (H) x 335,66 (V) mm
Povrch obrazovky	Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Reakční doba (typická)	4 ms (šedá-šedá)*
Jas	350 cd/m ²
Kontrastní poměr (typický)	1500:1

Rozteč obrazových bodů	0,2331 x 0,2331 mm
Úhel sledování	178° (H) / 178° (V); @ C/R > 10
Snímková frekvence	30–190 kHz (H) / 48–120 Hz (V)
Technologie sRGB	Ano
Vylepšení obrazu	SmartImage
Hustota pixelů	109 PPI
Režim LowBlue	Ano
EasyRead	Ano
SoftBlue	Ano
Adaptive sync	Ano
SmartContrast	50 000 000:1
Barevný gamut (typicky)	sRGB 125 %, NTSC 114 %*

INFORMACE O KONEKTIVITĚ

Vstup synchronizace	Samostatná synchronizace; Funkce Sync on Green
Připojení HDCP	HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort)
Rozbočovač USB	USB 3.2, 1. generace, 5 G; upstream: 1x USB-B; downstream: 4x USB-A (s 1 rychlým nabíjením B.C 1.2)
Vstup signálu	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1

DALŠÍ INFORMACE

Vestavěné reproduktory	2 x 2 W
Pohodlí uživatele	SmartImage; Vstup; Jas; Nabídka; Zapnuto/Vypnuto
Jazyky zobrazení na obrazovce OSD	Brazilská portugalština; Čeština; Nizozemština; Francouzština; Finština; Němčina; Řecká; Maďarština; Italština; Japonština; Korejšтина; Portugalština; Polština; Ruština; Zjednodušená čínština; Španělština; Švédština; Tradiční čínština; Turečtina; Ukrajinština
Další výhody	Zámek Kensington; Držák standardu VESA (100 x 100 mm)
Kompatibilita se stand. Plug & Play	DDC/CI; operační systém Mac OS; Technologie sRGB; Windows 11 / 10
Ovládací software	funkce SmartControl

STOJAN

Nastavení výšky	150 mm
Sklopné provedení	-5/30 stupně
Čep	-/+ 90 stupňů
Otočný	+/- 180 stupně

SPOTŘEBA ENERGIE

Zapnuto	11,28 W (typ.) (metoda testování EnergyStar)
Pohotovostní režim	0,3 W (typ.)
Režim vypnuto	0,3 W (typ.)
Indikátor napájení LED	Provoz – bílá; Pohotovostní režim – bílá (blikající)
Napájení	Vestavěné; Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
režim ECO	6,1 W (typ.)
Značka energetické třídy	C

ROZMĚRY PRODUKTU

Výrobek se stojanem (max. výška)	615 x 539 x 146 mm
Výrobek bez stojanu (mm)	615 x 361 x 46 mm
Balení v mm (Š x V x H)	730 x 445 x 139 mm

HMOTNOST

Výrobek se stojanem (kg)	6,23 kg
Výrobek bez stojanu (kg)	4,56 kg
Výrobek s obalem (kg)	9,12 kg

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah teplot (provozní)	0 °C až 40 °C
Rozsah teplot (skladovací)	-20 °C až 60 °C
Relativní vlhkost	20 %–80 %
Nadmořská výška	Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop)
MTBF (demonstrováno)	70 000 hodin (bez podsvícení)

UDRŽITELNOST

Životní prostředí a energie	Energy Star; EPEAT*; RoHS
Recyklovatelnost obalového materiálu	100 %
Konkrétní látky	Kryt bez PVC / BFR
Recyklované plasty	85 %

INFORMACE O SKŘÍNI

Přední rámeček	Černá
Dokončení	Textura

Zadní kryt	Černá
Stojan	Černá

COMPLIANCE AND STANDARDS

Regulační opatření	CB; Značka CE; TUV/GS; TUV Ergo; Certifikát TCO; EAC; EAC ROHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; Standard TÜV Rheinland pro nízkou úroveň modrého světla (hardwarové řešení); Certifikace eyesafe® 2.0
--------------------	---

OBSAH BALENÍ

Monitor se stojanem	Ano
Kabely	Kabel HDMI, kabel DisplayPort, napájecí kabel
Uživatelská dokumentace	Ano